

# DT-1126

## Diesel Applicator Spray (DAPS)

Diesel Applikator Spray

### Product Information

Produktinformation



#### Produkteigenschaften:

Diesel Applikator Spray reinigt das gesamte Ansaugsystem von Dieselmotoren. Es entfernt Verschmutzungen und Verharzungen im kompletten Ansaugtrakt, Einlass- und Auslassventilen, Ladeluftkühler und Abgasrückführsystem sowie im gesamten Brennraum.



#### Einsatzbereiche

Serviceprodukt zur direkten Anwendung im Ansaugtrakt von Dieselmotoren. Einsatz in allen Diesellaggregaten. Geeignet für Katalysatoren, Rußpartikelfilter und Turbolader.



#### Anwendungshinweise

Bei laufendem und warmem Motor in das Ansaugsystem des Dieselmotors sprühen. Bei ruhigem Motorlauf sprühen Sie das Produkt gleichmäßig in das Luftansaugrohr, bei unruhigem Motorlauf in kurzen Sprühstößen. Achtung! Der Motor muss während der Anwendung im mittleren Drehzahlbereich (2000-2500 U/min.) betrieben werden.



#### Verbrauch

300 ml ausreichend für 1-2 Fahrzeuge



#### Einwirkzeit

ca. 20 Sekunden



#### Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol  
Farbe: klar  
Geruch: aromatisch  
Flammpunkt: < 0 °C  
Zündtemperatur: > 200 °C  
Dichte bei 20 °C: 0.815-0.825 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserunlöslich



#### Gebindegröße

300 ml  
1L 5L 10L 25L 200L



Diatec International GmbH  
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin  
Email: [info@dticc.com](mailto:info@dticc.com)

Website: [www.dticc.com](http://www.dticc.com)  
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

# DIATEC<sup>®</sup>

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwender



Made in Germany