

DT-1136

Super Start Spray

Kaltstartspray



Produkteigenschaften:

Das Super Start Spray erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren und schont dabei Motor und Batterie. Die ideale Starthilfe bei feuchten und kalten Motoren, sowie nach längeren Standzeiten und angerauhten Zündkerzen.



Einsatzbereiche

Einsatz bei Pkw, Lkw und Verbrennungsmotoren aller Art



Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt direkt in den Luftfilter/Saugleitung sprühen und unverzüglich den Motor starten. Bei Benzinmotoren das Gaspedal nur leicht betätigen. Bei Dieselmotoren ohne Vorglühen mit Vollgas starten. Niemals auf Heizflansch und Zündkerzen sprühen! Bei Temperaturen im Minusbereich nach der ersten Zündung einige Sekunden nachsprühen. Tipp: Mithilfe einer zweiten Person oder einer Fernbedienung wird der Startvorgang erleichtert, da schon während des Sprühens gestartet werden kann.



Verbrauch

je nach Anwendung



Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol Farbe: klar
Geruch: charakteristisch
Zündtemperatur: > 200 °C
Dichte bei 20 °C: 0,611 g/cm³
Wasserlöslich Lösemittelgehalt: 100 %



Gebindegröße

1L 5L 10L 25L 200L

300 ml

Product Information

Produktinformation



Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin
Email : info@dticc.com

Website : www.dticc.com
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

DIATEC[®]

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany