

DT - 5036

Radiator Stop Leak (RSL)

Kühlsystemdicht



Produkteigenschaften:

Diatec Radiator Stop Leak dichtet zuverlässig defekte Wasserkühler und Wärmetauscher, undichte Wasserpumpen und Heizungsventile, bewegliche Schlauchverbindungen und rissige Kühlwasserschläuche ab ohne zu verstopfen. Dadurch erhöht sich die Betriebssicherheit des Fahrzeuges und die Lebensdauer der Aggregate. Nicht zuletzt verringert sich die Umweltbelastung durch dichte Kühler. Diatec Radiator Stop Leak ist bestens geeignet zur vorbeugenden Anwendung.

Product Information

Produktinformation



Einsatzbereiche

In allen Aggregaten und Systemen mit geschlossener Wasserkühlung.



Anwendungshinweise

Diatec Radiator Stop Leak der Kühlflüssigkeit zugeben evtl. Motor Starten und auf „warm“ stellen. Nach erfolgter Abdichtung Kühlmittelstand korrigieren. Achtung! Enthält keine giftigen oder reizenden Substanzen.



Verbrauch

Kühlsystemdicht
300 ml ausreichend für Kühlsysteme von 5-10 L Füllmenge (PKW). Mischungsverhältnis 1:20



Einwirkzeit

Radiator Stop Leak
Wirkt während des Fahrbetriebes.



Technische Daten

ART-NR. DT-5036
Aggregatzustand: flüssig
Farbe: grün
Geruch: wahrnehmbar
Siedebeginn und Siedebereich: 85 - 110 °C
Dichte bei 20 °C: 0,95 - 1,1 g/cm³
Wasserlöslich



Gebindegröße

300 ml

1L 5L 10L 25L 200L

Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin
Email : info@dticc.com
Website : www.dticc.com
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

DIATEC®

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany