

DT-3016

Petrol System Cleaner

منظف نظام وقود

يقوم المنتج بإزالة التلوث أثناء التشغيل في نظام الوقود بالكامل ، من خزان الوقود حتى غرفة الاحتراق. هذا المنتج يزيل الأوساخ والترسبات ومناطق فوهة الحقن (البخاخات) ويزيل المزيد من بقايا الكربون والترسبات داخل كامل منطقة الاسطوانة العلوية. كما يتم التخلص من الرطوبة والتكثيف في نظام الوقود الكامل والمنتج، يزيل ويحمي منطقة الاسطوانة العليا.

خصائص المنتج



مجال التطبيق

مناسبة لجميع المحركات التي تعمل بالبنزين، السيارات والدراجات النارية وغيرها من المحركات عالية الأداء (مثل السفن والقوارب ، محركات السباق ، ماكينات جز العشب ، إلخ).



التطبيق



يضاف إلى نظام الوقود قبل ملئه. في الحالات الصعبة يجب إجراء التنظيف باستخدام المنتج مباشرة على المكان المراد تنظيفه



معدل الاستهلاك



300 مل كافية لوقود يصل إلى 80 لترًا. خلط نسبة 1:200

وقت رد الفعل



يعمل أثناء تشغيل المحرك

معلومات تقنية



الحالة الفيزيائية: سائل

اللون: أحمر

رائحة: العطرية

نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان: 110 - 116 درجة مئوية

نقطة الوميض: 6.5- درجة مئوية

الحد الأدنى للانفجار: 0.6 % Vol.

حد الانفجار العلوي: 12 % Vol.

درجة حرارة الاشتعال: < 200 درجة مئوية

hPa ضغط البخار (عند 68 درجة فهرنهايت): 20

الكثافة عند 68 درجة فهرنهايت: 0.78-0.82 غم / سم مكعب

مقاوم للمياه

الحجم المتوفر



1L 5L 10L 25L 200L

300 مل



Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin Email : info@dticc.com
Website : www.dticc.com

TEL: 0049177588641 / 00493098539728

DIATEC®

unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann sie nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany