

# DT-4016

Common Rail Diesel System Clean & Protect  
منظف وحماية لنظام المازوت

Product Information  
Produktinformation  
معلومات عن المنتج



تم تصميم هذا المنتج لجميع أنظمة الديزل ذات الضغط العالي والحقن المباشر مثل السكك الحديدية المشتركة ومضخات ذات الضغط العالي الخ...، وصممت لتلبية احتياجات محددة من منتجات التكنولوجيا الفائقة من أحدث جيل. يزيل أصغر جزيئات التلوث بشكل موثوق ودائم في النظام بأكمله. يضمن تذييب وتنظيف الأوساخ والترسبات من وقود الديزل ويضمن تشغيل النظام بأكمله ولا سيما مضخة الضغط العالي. يقوم هذا المنتج بإزالة قطرات الماء الموجودة في وقود الديزل ويمتص الاحتراق مما يزعزع الرطوبة. يوصى خاصة لفترات خدمة (Longlife).

## مجال التطبيق

تستخدم في جميع محركات الديزل و أنظمة السكك الحديدية المشتركة.

## التطبيق

يضاف مباشرة في خزان الديزل

## معدل الاستهلاك

300 مل يعالج ما يصل إلى 80 لتر ديزل. نسبة الخلط: 1:200

## وقت رد الفعل

بينما يعمل المحرك

## معلومات تقنية

اللون: بني

الحالة الفيزيائية: سائل

رائحة: العطرية

نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان: 200 - 210 درجة مئوية

نقطة الوميض: 45 درجة مئوية

الحد الأدنى للانفجار: < 0.6% Vol

حد الانفجار العلوي: < 7.0% Vol

درجة حرارة الاشتعال: < 200 درجة مئوية

ضغط البخار (عند 68 درجة فهرنهايت): < 8 hPa

الكثافة عند 68 فهرنهايت: 0.824 - 0.9 غم / سم مكعب

## الحجم المتوفر

1L 5L 10L 25L 200L



unsere technischen informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten stand zusammengestellt. Dennoch kann sie nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany

Diatec International GmbH  
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin Email : info@dticc.com  
Website : www.dticc.com  
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

# DIATEC®