

# DT-1016

## Engine Cleaner

منظف للمحرك

### Product Information

#### Produktinformation

معلومات عن المنتج

يزيل التلوث من عملية التشغيل والرواسب من كامل الزيت وحلقة التشحيم ، وبقايا الكربنة في حلقات المكبس ومنطقة الاسطوانة العليا ، يقوم تذويب أحماض المحرك الضارة. هذا يؤدي إلى التقليل في استهلاك الوقود ، وتحسين أداء المحرك ، وانخفاض تآكل المجاميع ، والعمر الأطول للمحول الحفزي، كما يحمي Engine Cleaner المحرك أثناء عملية التنظيف من خلال مكونات تشحيم عالية الفعالية.

#### خصائص المنتج



#### مجال التطبيق

يستخدم في دورة الزيت وزيت التشحيم في محركات البنزين والديزل ، غلب التروس اليدوية ومحركات الأداء العالي مثل المحركات البحرية والطوارئ (الكهرباء).



#### التطبيق

يضاف Engine Cleaner الى الزيت القديم، ونقوم بتشغيل المحرك وتركه في حالة الدوران لمدة 15 دقيقة أو القيادة لمدة 10 دقائق بعدها نقوم بتغيير الزيت والفلاتر حسب تعليمات الشركة المصنعة



#### معدل الاستهلاك

300 مل يعالج من 3 ليتر لغاية 8 ليتر من كمية الزيت



#### وقت رد الفعل

تقريبا. 15 دقيقة مع تشغيل المحرك أو 10 دقائق مع القيادة



#### معلومات تقنية

اللون: أخضر

الحالة الفيزيائية: سائل

رائحة: العطرية

نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان: 180 - 220 درجة مئوية

نقطة الوميض: 65 درجة مئوية

درجة حرارة الاشتعال: < 200 درجة مئوية

hPa ضغط البخار عند 68 درجة فهرنهايت: 20

الكثافة عند 68 درجة فهرنهايت: 0.790 - 0.820 غم / سم مكعب

مقاوم للمياه



#### الحجم المتوفر

1L 5L 10L 25L 200L



Diatec International GmbH  
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin  
Email : info@dticc.com  
Website : www.dticc.com

TEL: 0049177588641 / 00493098539728

# DIATEC®

unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann sie nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.