

DT-4076

Diesel Anti Smoke (DAS)

Diesel Anti Ruß

Product Information

Produktinformation



Produkteigenschaften

Diesel Anti-Ruß reduziert drastisch die Rußbildung und unerwünschte Nagelgeräusche bei allen stationären und mobilen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl des Dieseldieselkraftstoffes und verbessert das Kaltstartverhalten. Es garantiert eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Dabei schützt es das gesamte System vor Korrosion.



Einsatzbereiche

In allen Diesellaggregaten. Geeignet für Katalysatoren Rußpartikelfilter und Turbolader.



Anwendungshinweise

Dem Dieseldieselkraftstofftank zugeben. Mischungsverhältnis beachten!



Verbrauch

Diesel Anti Ruß
300 ml ausreichend für ca. 60 L Dieseldieselkraftstoff.
Mischungsverhältnis: 1:400



Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig
Farbe: gelb
Geruch: charakteristisch
Siedebeginn und Siedebereich: 200 - 210 °C
Flammpunkt: > 65 °C
Untere Explosionsgrenze: > 0,6 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: > 7,0 Vol.-%
Zündtemperatur: > 200 °C
Dichte bei 20 °C: 0,810 - 0,825 g/cm³
Wasserunlöslich



Gebindegröße

300 ml
1L 5L 10L 25L 200L



Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin

TEL: 0049177588641 / 00493098539728

Website : www.dticc.com
Email : info@dticc.com

DIATEC®

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany