

DT-2016

Automatic Transmission Cleaner

منظف ناقل الحركة الأوتوماتيكي

Product Information

Produktinformation

معلومات عن المنتج

خصائص المنتج



DIATEC Automatic Transmission Cleaner يحل ويزيل الرواسب وبقايا الزيوت المؤكسدة والشوائب في دائرة نقل الزيت الأوتوماتيكي. يقوم هذا المنتج بتنظيف نظام علبة التروس الأوتوماتيكية بأكملها. لديه تأثير في الحد من الضوضاء و يضمن نقل آمن ويحسن سلوك التبديل ويوفر عليك تكاليف الصيانة.

مجال التطبيق



لجميع أنواع علب التروس الأوتوماتيكية

التطبيق



أضف المنتج إلى نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي قبل تغيير الزيت. تنبيه: لا تفرط في ملء النظام تشغيل النظام تقريبا. 10-15 دقيقة مع تبديل كامل في السرعات. بعد ذلك يجب تغيير زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالكمية الكاملة وفقا لتعليمات الشركة المصنعة

معدل الاستهلاك



300 مل كافية لمركبة واحدة ، نسبة خلط 1:10

وقت رد الفعل



من 10 الى 15 دقيقة

معلومات تقنية



الحالة الفيزيائية: سائل

اللون: أزرق

رائحة: العظرية

نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان: 180 - 220 درجة مئوية،

نقطة الوميض: 63 درجة مئوية

درجة حرارة الاشتعال: < 200 درجة مئوية

ضغط البخار (عند 68 درجة فهرنهايت): 20 hPa

الكثافة عند 68 درجة فهرنهايت: 0.82 - 0.90 غم / سم مكعب

الحجم المتوفر



1L 5L 10L 25L 200L

300 مل



Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin

TEL: 0049177588641 / 00493098539728

Website : www.diatec.com
Email : info@diatec.com

DIATEC®

unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann sie nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany