

# DT - 2066

## Gear Oil Stop Leak (GOSL)

Getriebeöl-Verluststop



### Produkteigenschaften:

Getriebeöl-Verluststop stoppt zuverlässig den Ölverlust an Dichtungen von Schaltgetrieben. Schützt Getriebe vor Mangelschmierung und Schäden durch Ölverlust. Reduziert erheblich Abrieb und Verschleiß und garantiert eine optimale Schmierung. Pflegt Dichtungen, O-Ringe sowie Simmerringe und hält diese geschmeidig. Wirkt der Oxidation von Getriebeölen entgegen.



### Einsatzbereiche

In allen Schalt-, Neben- und Differentialgetrieben. Nicht in Automatikgetrieben und Ölbadkuppungen anwenden.



### Anwendungshinweise

Dem Getriebeöl zugeben. Anwendung bei jedem Ölwechsel oder dem gebrauchten Öl zugeben (maximale Füllmenge beachten, ggf. Ölmenge reduzieren). Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar. Mischungsverhältnis beachten!



### Verbrauch

300 ml ausreichend für 2-3 Liter Getriebeöl. Mischungsverhältnis 1:60



### Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.



### Technische Daten

Aggregatzustand: viskos  
Farbe: braun  
Geruch: mild  
Flammpunkt: > 100 °C  
Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserunlöslich



### Gebindegröße

1L 5L 10L 25L 200L

300 ml

## Product Information

Produktinformation



Diatec International GmbH  
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin  
Email : [info@dticc.com](mailto:info@dticc.com)  
Website : [www.dticc.com](http://www.dticc.com)  
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

# DIATEC

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany