

DT-6016

Hydraulic System Cleaner

منظف نظام الهيدروليك

Product Information

Produktinformation

معلومات عن المنتج

خصائص المنتج



يزيل التلوث والترسبات الناتجة عن التشغيل من نظام الزيت بالكامل، مكونات التشحيم في هذا المنتج فعالة للغاية يقوم بحماية النظام ، تحييد الأحماض الضارة. يقلل استخدام هذا المنتج من البلى على النظام مما ينتج عنه خدمة أطول وزيادة عمر الخدمة للمعدة أو المعدات، كل ذلك يقلل من التكاليف الإجمالية.

مجال التطبيق



مناسبة لجميع الأنظمة الهيدروليكية

التطبيق



أضف إلى نظام الزيت قبل تغيير الزيت، ابق المحرك موضعية الدوران تقريباً 15 دقيقة. بعد ذلك قم بإجراء تغيير الزيت وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة

معدل الاستهلاك



150 مل لكل 1 لتر زيت

وقت رد الفعل



تقريباً. 15 دقيقة

معلومات تقنية



الحالة الفيزيائية: سائل

اللون: أصفر

رائحة: العطرية

نقطة الغليان: 180 - 220 درجة مئوية

نقطة الوميض: 63 درجة مئوية

درجة حرارة الاشتعال: < 200 درجة مئوية

ضغط البخار عند 20 درجة مئوية: 20 hPa

غير قابلة للذوبان في الماء

الحجم المتوفر



1 لتر

1L 5L 10L 25L 200L



DIATEC®

Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin

Website : www.dticc.com
Email : info@dticc.com

TEL: 0049177588641 / 00493098539728

unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann sie nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten

Our information is based on careful examination and may be considered as reliable. However, all information supplied is a non-binding advise. No liability for printing errors, technical modifications and errors excepted.



Made in Germany