

DT-7036

Adhesive Grease Spray (AGS) Haftsprühfett

Product Information Produktinformation



Produkteigenschaften

Vollsynthetischer Schmierstoff für Teile die hohen Drücken, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Das Produkt haftet sehr stark auf der Oberfläche und gewährleistet eine Verlängerung der Schmierintervalle. Für eine längere Lebensdauer und geringsten Verschleiß. Reduziert die Reibungstemperatur und ist extrem druckbeständig. Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung. Das Produkt ist beständig gegen Salz- und Spritzwasser, bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz und ist oxidationsstabil. Kein Abspülen des Schmierfilmes!



Einsatzbereiche

Ideal geeignet für offene Schmierung. Für Seile, Ketten, Kabel, Riemen, Getriebe, Kräne, Baumaschinen sowie Motorräder und Fahrräder.



Anwendungshinweise

Produkt vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Danach das Produkt in einem Abstand von 10-15 cm gleichmäßig aufsprühen und einwirken lassen.



Verbrauch

Je nach Anwendung



Einwirkzeit

Wirkt dauerhaft



Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol
Farbe: braun
Geruch: charakteristisch
Dichte bei 20 °C: 0,86 - 0,87 g/cm³
Wasserunlöslich



Gebindegröße

300 ml

1L 5L 10L 25L 200L



Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin
Email : info@dticc.com

Website : www.dticc.com
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

DIATEC®

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.