

# DT-7056

## White Grease (PTFE)

PTFE-Haftsprühfett

## Product Information

Produktinformation



### Produkteigenschaften

PTFE-Haftsprühfett ist ein multifunktionelles hochaktives Produkt, welches eine optimale Langzeitschmierung im Kalt- und Heißtemperaturbereich garantiert, wasser- und hitzeabweisend ist und vor Spritzwasser, Salz, Säuren sowie Laugen schützt. Es besitzt einen schleuderfesten Hochdruckschutz durch spezielle Teflonformulierung.



### Einsatzbereiche

Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich, z.B. bei Gelenken, Scharnieren, Seilzügen, Drehteilen, Bolzen, Ketten, Bremsen, etc. Ideal für Schiffbau und -wartung.



### Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Danach die Teile gleichmäßig mit PTFE-Haftsprühfett einsprühen.



### Verbrauch

Je nach Anwendung



### Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol  
Farbe: weiss  
Geruch: charakteristisch  
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-%  
Zündtemperatur: > 250 °C  
Dichte bei 20 °C: 0,70 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserunlöslich



### Gebindegröße

300 ml

1L 5L 10L 25L 200L



Diatec International GmbH  
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin  
Email : [info@dticc.com](mailto:info@dticc.com)  
Website : [www.dticc.com](http://www.dticc.com)  
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

# DIATEC®

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.



Made in Germany