

DT-7066

Power Lube Nano-Tec (PLNT) Super-Schmieröl

Product Information Produktinformation



Produkteigenschaften

Dieses Multifunktions-Schmieröl enthält hochaktive Nano-Cluster, welche durch ihre spezielle Formulierung eine extrem reibungs- und verschleißmindernde Nano-Barriere zwischen den Reibteilen bilden.

Vorteile:

- äußerst widerstandsfähiger Schmierfilm
- ideal für hoch druck-belastete Arbeitsbereiche
- wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend und äußerst haftfähig
- bestens zur Langzeitanwendung geeignet
- längere Lebensdauer der behandelten Teile
- hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz
- vorzügliche Notlaufeigenschaften



Einsatzbereiche

Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und Schneckengetriebe, Gelenke, Kupplungen, Drahtseile, Scharniere, O-Ringe, Kabelzüge, Schlösser etc.



Anwendungshinweise

Produkt vor Gebrauch kräftig schütteln. Die zu behandelnden Oberflächen gründlich reinigen. Danach das Produkt in einem Abstand von 10-15 cm gleichmäßig aufsprühen und einwirken lassen.



Verbrauch

Je nach Anwendung



Einwirkzeit

Wirkt dauerhaft



Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol
Farbe: braun
Geruch: mild
Dichte bei 20 °C: 0.97 g/cm³
Wasserunlöslich



Gebindegröße

1L 5L 10L 25L 200L

300 ml



Diatec International GmbH
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin
Email : info@dticc.com
Website : www.dticc.com

TEL: 0049177588641 / 00493098539728

DIATEC

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.