

# DT-1056

## Oil Anti Smoke (OAS)

Öl Anti Rauch



### Produkteigenschaften:

Innovative Produktformulierung die effektiv der Rauch- und Rußbildung bei allen 4-Takt-, Diesel- und gasbetriebenen Motoren entgegenwirkt. Ideal für Fahrzeuge mit hohem Ölverbrauch. Das Produkt gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile und wirkt der Oxidation des Motoröles entgegen. Dadurch wird der Motor laufruhiger, Rauchentwicklung wird extrem reduziert, der Verschleiß verringert und die Lebensdauer des Aggregates erhöht. Die hohe Viskosität des Produktes verhindert, dass Öl in den Verbrennungsraum gelangt.



### Einsatzbereiche

Im Ölsysteme von 4-Takt-, Diesel- und Gasmotoren. Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar.



### Anwendungshinweise

Dem Ölkreislauf zugeben. Das Produkt ist mit allen handelsüblichen Ölen mischbar. Wir empfehlen vor der Anwendung die Reinigung des Ölkreislaufes mit DIATEC Engine Cleaner



### Verbrauch

300ml ausreichend für 5L Ölmenge.  
Mischungsverhältnis: 1:15



### Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes



### Technische Daten

Aggregatzustand: viskos  
Farbe: braun  
Geruch: mild  
Flammpunkt: > 100 °C  
Dichte bei 20 °C: 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>  
Wasserunlöslich



### Gebindegröße

1L 5L 10L 25L 200L

300 ml

## Product Information

Produktinformation



Diatec International GmbH  
Neuköllner Str 203 - 12357 Berlin  
Email : [info@dticc.com](mailto:info@dticc.com)  
Website : [www.dticc.com](http://www.dticc.com)  
TEL: 0049177588641 / 00493098539728

# DIATEC®

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwender



Made in Germany