

Technische Information

Divinol Asphalt AE

Artikelbeschreibung

- wassermischbares, pastöses Trennmittel
- mineralölfrei
- auf Basis von anionischen und nichtanionischen Tensiden und Hilfsstoffen

Typische Kennzahlen

Aussehen:	pastös
Farbe / DIN ISO 2049:	hellgelb
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	1010 kg/m ³
pH-Wert (10 % in dest. H ₂ O) / DIN 51 369:	10,2
Giscode:	BTM10
WGK:	2

Anwendung / Applikation

Divinol Asphalt AE ist besonders geeignet als Trennmittel für Holzeimer in denen Heißasphalt transportiert wird.

Ansatz

Divinol Asphalt AE ist einsetzbar im Mischungsverhältnis bis zu 1:20.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

12040

04/2017-12040-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1