

# Technische Information

## Divinol Plast High Liquid

---

### Artikelbeschreibung

- Universaltrennmittel für Fertigteilwerke
- lösemittelfrei
- kein Verfärben der Betonoberfläche
- geruchsneutral
- sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
- frei von Wachsen, Paraffinen, Siliconen

### Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,0
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	7 mm <sup>2</sup> /s
Temperatureinsatzbereich:	0°C - 60°C
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	840kg/m <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<-5°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	130°C
Giscode:	BTM20
WGK:	1

### Anwendung / Applikation

Das Produkt kann in Betonwerken v.a. für Kunststoffoberflächen, Strukturmatrizen (Polyurethanbasis), Styropor, GfK, sowie für Stahlschalungen, nicht oder wenig saugende Schalungen sowie saugende Holzschalungen mit gehobelter oder sägerauher Oberfläche und Kunststoffvorsatzschalungen eingesetzt werden.

Das Produkt ist unempfindlich gegen Überdosierung.

Der Einsatz von **Divinol Plast High Liquid** lässt keine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche zu und ermöglicht somit eine problemlose Trennung. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton verhindert und Nacharbeiten vermieden. Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und die allgemeine Wirtschaftlichkeit wird erhöht.

**Divinol Plast High Liquid** ist im Anlieferungszustand problemlos aufzutragen durch Sprühen, Pinseln oder Rollen.

20650

04/2017-20650-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Plast High Liquid

---

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) beim Einsatz von **Divinol Plast High Liquid** nicht negativ beeinflusst.

Ein Einsatz auf beheizten Schalungen ist möglich.

### Lagerung

**Divinol Plast High Liquid** ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

### Hinweis / Achtung

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

20650

04/2017-20650-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2