

Technische Information

Divinol High Liquid Surface

Artikelbeschreibung

- nicht wassermischbares Beton-Trennmittel neuester Generation
- hydrophil
- lösemittelfrei
- silikon- und wachsfrei
- reduziert Poren- und Lunkerbildung
- kein Verfärben der Betonoberflächen
- sparsam im Verbrauch

Freigaben

Biologisch leicht abbaubar nach OECD-Richtlinie 301 c (MITI Test).

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	0,5
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	9 mm ² /s
Temperatureinsatzbereich:	0°C - 60°C
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	845 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-15 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>130°C
Giscode:	BTM 20
WGK-Klasse, Konzentrat:	1

Anwendung / Applikation

Divinol High Liquid Surface ist ein hochwertiges Betontrennmittel für die Herstellung von Sichtbetonteilen im Hoch- und Tiefbau, und erzielt hervorragende Ergebnisse v.a. bei glatten, anspruchsvollen Oberflächen. Eine Porenbildung wird beim Einsatz von **Divinol High Liquid Surface** deutlich reduziert.

22230

04/2017-22230-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol High Liquid Surface

Durch seine hydrophilen Eigenschaften wird die Oberflächenspannung herabgesetzt und das Produkt zieht besonders gut auf die Schalung auf, wodurch eine hervorragende Benetzung erreicht wird.

Divinol High Liquid Surface wird v.a. für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalungsarten mit Polypropylen-Schalhaut eingesetzt.

Das Produkt kann ebenfalls als Mischerschutz in Geräten, Bau- und Transportfahrzeugen eingesetzt werden.

Divinol High Liquid Surface ist im Anlieferungszustand problemlos aufzutragen durch Sprühen, Pinseln und Rollen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung von Betonoberflächen (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) beim Einsatz von **Divinol High Liquid Surface** nicht negativ beeinflusst.

Ein Einsatz auf beheizten Schalungen ist möglich.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

22230

04/2017-22230-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2