

Technische Information

Divinol Mehrzweckfett W

Artikelbeschreibung

- lithiumverseiftes Mehrzweckfett
- mit weißem Festschmierstoff
- walkstabil
- korrosionsverhindernd
- wasserbeständig
- gute Verschleißschutzeigenschaften
- auf Mineralölbasis
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KF 2 K-30
- Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

Typische Kennzahlen

Farbe / Aussehen:	weiß, glatt
Verdicker:	Lithiumseife
Temperatureinsatzbereich:	-30°C - +120°C
NLGI-Klasse / DIN 51 818:	2
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042:	110 mm ² /s
Wassergehalt / DIN 51 777/T1:	< 0,1 %
Tropfpunkt / DIN ISO 2176:	190 °C
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	280
Walkpenetration/0,1mm, 60 000 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	300
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1:	Bewertungsstufe 1
Fließdruck bei -30°C / DIN 51 805:	800 hPa
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802:	0/0
Oxidationsbeständigkeit 100°C/100h / DIN 51 808:	0,2 bar
VKA Schweißkraft / DIN 51 350/T4:	1600 N

22270

04/2017-22270-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Mehrzweckfett W

Anwendung / Applikation

Divinol Mehrzweckfett W mit weißem Festschmierstoff ist ein vielseitig einsetzbares Lithiumseifenfett für Wälz- und Gleitlager. Der Einsatz erfolgt z. B. bei der Fördertechnik, in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Pharma-Industrie - ohne Kontakt zum Produkt, bei der Kfz-Technik zur Schmierung von z. B. Reibbremsen in den Türen, elektrischen Fensterhebern und Montagehilfen sowie bei der Befestigungstechnik. Aber auch bei der Schmierung von Kunststoffzahnradern in der Antriebstechnik, z. B. Aktenvernichter oder bei der Montage von Spannfeederschnecken/ Spann-Spindelschmierung wird **Divinol Mehrzweckfett W** verwendet. Das Produkt dient auch zur Trennschmierung gegen Reibkorrosion und als Abdichtfett bzw. Trennfett zur Dichtungsmontage. **Divinol Mehrzweckfett W** wird auch als Gleitfett bei Kunststoff/Metallführungen eingesetzt.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

22270

04/2017-22270-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2