

Divinol Aqua EM

Artikelbeschreibung

- Trennmittel-Emulsion für Filigrandecken und Hohlwände
- lösemittelfrei
- mit hochwertigem Korrosionsschutz
- poren- und lunkerreduzierend

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	weiß
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	4 mm ² /s
Temperatureinsatzbereich:	5°C - 60°C
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	980 kg/m ³
pH-Wert im Konzentrat / DIN 51 369:	8,7
Giscode:	BTM 15

Anwendung / Applikation

Divinol Aqua EM ist eine hochwertige gebrauchsfertige Emulsion v.a. für die Herstellung von Filigrandecken und Hohlwänden. Es ist für nicht saugende Schalungsarten einsetzbar. **Divinol Aqua EM** hat sich beim Einsatz von Stahlschalungen bewährt.

Mit der Anwendung von **Divinol Aqua EM** wird eine hervorragende Betonoberflächengüte erzielt.

Der Auftrag erfolgt durch Sprühen, Pinseln und Rollen. Empfohlene Trocknungszeit mind. 20 Minuten bei trockener Witterung.

Durch die Eigenschaften dieses Produktes wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe), bei sachgemäßer Anwendung, nicht negativ beeinflusst.

Ansatz

Divinol Aqua EM ist im Anlieferungszustand, unverdünnt einzusetzen.

Divinol Aqua EM

Lagerung

Divinol Aqua EM ist frostempfindlich. Wir empfehlen das Produkt bei Temperaturen von mind. 5°C zu lagern.

Hinweis / Achtung

Das Produkt darf nicht mit verzinkten Materialien bzw. Zink in Verbindung kommen.

##TECHSERVICE_de##