

# Technische Information

## Divinol B Premium

---

### Artikelbeschreibung

- wasserhelles, nicht wassermischbares Universaltrennmittel
- lösemittelfrei
- geruchsneutral
- umweltverträglich, formuliert auf Basis leicht biologisch abbaubarer Grundöle
- kein Verfärben der Betonoberfläche
- sparsam im Verbrauch bei verbesserter Trennwirkung

### Freigaben

Biologisch leicht abbaubar nach OECD- Richtlinie 301 c.

### Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,0
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	17 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	8,6 mm <sup>2</sup> /s
Temperatureinsatzbereich:	0°C - 60°C
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	95
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	850kg/m <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<-23°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>150°C
Giscode:	BTM 20
WGK:	1

25340

04/2017-25340-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol B Premium

---

### Anwendung / Applikation

**Divinol B Premium** wird bei allen in Betonwerken und im Hochbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: für nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharz-Schalhäute u.a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalhäute (Polypropylen).

Bei sachgemäßem Einsatz von **Divinol B Premium** wird eine direkte Berührung der Schalung mit der Betonoberfläche verhindert. Dadurch werden Oberflächenschäden am Beton verhindert und Nacharbeiten vermieden. Die Gebrauchsdauer der Schalungen verlängern sich und somit die allgemeine Wirtschaftlichkeit. Ebenso ist eine Umweltgefährdung bei vorschriftsmässiger Anwendung ausgeschlossen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

Ein Einsatz auf beheizten Schalungen ist möglich.

### Ansatz

**Divinol B Premium** ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

### Lagerung

**Divinol B Premium** ist nicht frostempfindlich und bei jeder Witterung problemlos verwendbar. Eventuelle Eindickungen bei Temperaturen unter 0°C sind reversibel.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

25340

04/2017-25340-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2