

Technische Information

Divinol Langzeitachsenfett HT 260

Artikelbeschreibung

- Langzeit-Radlagerschmierfett für Anhänger- und Trailerachsen
- auf Basis spezieller Lithiumkomplexseife
- hohes Druckaufnahmevermögen
- zuverlässiger Verschleißschutz
- sehr guter Korrosionsschutz
- oxidations- und wasserbeständig
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 N-30
- Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

Hersteller-Freigaben

MAN 284 Li-H 2

Typische Kennzahlen

NLGI-Klasse / DIN 51 818:	2
Aussehen:	blau
Verdicker:	Lithiumkomplexseife
Temperatureinsatzbereich:	-30°C - +150°C
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042:	240 mm ² /s
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	290
Walkpenetration/0,1mm, 60 000 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	310
Tropfpunkt / DIN ISO 2176:	> 250 °C
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1:	Bewertungsstufe 1
Fließdruck hPa / DIN 51 805:	1375 bei -30°C
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802:	0/0
VKA Schweißkraft / DIN 51 350/T4:	2800 N
FAG-FE8-Prüflauf / DIN 51819-2 – C – 750 /20-120 mW50 : 27310	7 mg

04/2017-27310-12

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Langzeitachsenfett HT 260

FAG-FE8-Prüflauf / DIN 51819-2 – C – 750 /20-120 mK50:	25 mg
FAG-FE9-Prüflauf / DIN 51821-02 – A/1500/6000-140 F50 :	230 Stunde(n)
Ölabscheidung, Kurzprüfung / DIN 51 817:	0,6 %
Korrosionswirkung auf Kupfer 24h/100°C / DIN 51 811:	Korrosionsgrad 1

Anwendung / Applikation

Divinol Langzeitachsenfett HT 260 ist ein hochwertiges Lithiumkomplexseifenfett der neuesten Generation, welches speziell für den Einsatz in hoch belasteten Radlagern in Anhänger- und Aufliegerachsen entwickelt wurde. Es ist zur Schmierung von Achslagern empfohlen, bei denen die Achshersteller die Verwendung von auf den Anwendungszweck abgestimmten Schmierfetten fordern. **Divinol Langzeitachsenfett HT 260** ist rückwärtskompatibel und kann ebenso in Achsen älterer Baureihen eingesetzt werden. **Divinol Langzeitachsenfett HT 260** zeichnet sich durch seine hohe thermische Stabilität und einen zuverlässigen Verschleißschutz aus und ist hervorragend für die Verwendung bei verlängerten Schmierintervallen geeignet.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

27310

04/2017-27310-12

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2