

Technische Information

Divinol Sprühöl

Artikelbeschreibung

Sprühöl auf Mineralölbasis. Divinol Sprühöl ist ein harz- und silikonfreies Produkt auf Basis ausgewählter aromatenfreier Grundöle. Das multifunktional einsetzbare Pflegeprodukt zeichnet sich durch seine besondere Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger in einem.

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,0
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	8,5 mm ² /s
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	850 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -15 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 155

Anwendung / Applikation

Divinol Sprühöl wird zur Benetzung und Konservierung von Nutzfahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, Ersatzteilen, Metallen und dergleichen eingesetzt. Das Produkt wird in der Regel aufgesprüht und gewährleistet einen vorübergehenden Korrosionsschutz, wenn die Teile oder Maschinen bei Lagerung vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Der zurückbleibende Film trocknet nicht ein und ist verträglich mit Lacken und Kunststoffen. Das Produkt sollte nicht mit Gummitteilen in Berührung kommen. Sollten Sie Bedenken haben beim Einsatz von Divinol Sprühöl, können Sie das Produkt an einer nicht sichtbaren Stelle beaufschlagen und das Resultat abwarten.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

31080

04/2017-31080-9

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1