

Technische Information

Divinol Extra 40

Artikelbeschreibung

Divinol Extra 40 (Regular Oil) ist ein oxidationsstabiles, unlegiertes Motorenöl für Motoren, bei denen unlegierte Schmierstoffe vorgeschrieben sind.

Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	40
Farbe / DIN ISO 2049:	4
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	150 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042 :	14 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	95
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	885 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -20°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>220 °C

Anwendung / Applikation

Universal-Einbereichmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren, bei welchen ein unlegiertes Motorenöl eingesetzt werden darf.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

48141

04/2017-48141-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1