

Technische Information

Divinol GWA ISO 68

Artikelbeschreibung

- hochwertiges Mineralölraffinat
- sehr alterungsbeständig
- zinkfrei
- mit Korrosions- und Oxidationsschutz
- mit reibungs- und verschleißmindernden Wirkstoffen
- erfüllt die Anforderungen an Hydrauliköle nach DIN 51 524 Teil 1/Teil 2, HL/HLP
- erfüllt die Anforderungen an Schmieröle nach DIN 51 517 Teil 2, CL

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 4,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	880 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	68 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 220 °C
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -15 °C

Anwendung / Applikation

Divinol GWA ISO 68 wird in hydraulischen und mechanischen Getrieben, auch mit Elektrolamellen-Kupplungen, in Hydrauliken, in Wälz- und Gleitlagern usw. eingesetzt.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

48780

04/2017-48780-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1