

# Technische Information

## Divinol Syntholight 03 5W-30

---

### Artikelbeschreibung

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl auf Basis modernster Technologie der dritten Longlife-Generation. Mit diesem Motorenöl können nunmehr nahezu alle PKW Motoren der VW Gruppe unabhängig von ihrer Bauart befüllt werden. Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität ermöglicht maximale Kraftstoffersparnisse und trägt somit auch zur Entlastung der Umwelt bei.

### Spezifikation

ACEA C2-12/C3-12

#### Divinol Empfehlungen:

VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30

### Typische Kennzahlen

|   |                         |
|---|-------------------------|
| SAE Klasse:                                 | 5W-30                   |
| Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :             | 73 mm <sup>2</sup> /s   |
| Viskosität/100°C / ASTM D 7042 :            | 10,9 mm <sup>2</sup> /s |
| Viskositätsindex / ASTM D 2270 :            | >=160                   |
| Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :            | 0,85 g/m <sup>3</sup>   |
| Pourpoint / DIN ISO 3016:                   | <= -27°C                |
| Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592: | >210°C                  |
| TBN:  | 6 mgKOH/g               |

### Anwendung / Applikation

Divinol Syntholight 03 5W-30 ist das ideale Produkt zur Sortenrationalisierung. Ausnahme bilden die VW R5 und V10 Motoren vor Baujahr 2007.

49251

04/2017-49251-17

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Syntholight 03 5W-30

---

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.**

49251

04/2017-49251-17

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2