

Technische Information

Divinol Multimax LoSAPS 5W-30

Artikelbeschreibung

Divinol Multimax LoSAPS 5W-30 ist ein MHPD (Maximum High Performance Diesel) Leichtlauföl mit hochwertigsten Schutzeigenschaften für die modernsten LKW-Dieselmotoren. Das Öl wurde speziell für die abgasarmen LOW SAPS EURO-V und EURO-VI Motoren entwickelt. Somit eignet sich dieses Motorenöl für alle NOx Reduktionssysteme sowie Partikelfilter in Kombination mit niedrigschwefelhaltigem Diesel (max. 50 ppm). Zusätzlich bietet dieses Produkt deutliche Kraftstoffersparnisse und somit günstige betriebswirtschaftliche Bedingungen.

Vorteile:

- geringer Ölverbrauch durch niedrigeren Verdampfungsverlust
- sehr guter Schutz gegen Ölablagerungen an Kolben
- hohe Oxidationsbeständigkeit
- Kraftstoffersparnisse und somit günstige betriebswirtschaftliche Bedingungen
- bietet verlängerte Ölwechselintervalle (je nach Herstellervorschrift)

Spezifikation

API CI-4; ACEA E6-12/ E7-12

Hersteller-Freigaben

MB-Freigabe 228.51; MAN M 3477; Volvo VDS III; Renault RLD-2; Mack EO-N

Hersteller-Performance

Volvo CNG; MAN 3271-1; MTU Type 3.1; Deutz DQC IV-05 / IV-10 LA; Caterpillar ECF-2; DAF; IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6

Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	5W-30
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	65 mm ² /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	11 mm ² /s

49270

10/2015-49270-17

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Multimax LoSAPS 5W-30

Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	> 160
Dichte/15°C / DIN 51 757:	0,855 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -40°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 215°C

Anwendung / Applikation

Divinol Multimax LoSAPS 5W-30 wird für stark beanspruchte Diesel-LKW Motoren einschließlich Turbolader und Katalysatoren unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften für die längsten Ölwechselintervalle empfohlen.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

49270

10/2015-49270-17

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2