

Technische Information

Divinol Nachfüllöl NFZ 10W40 / Multimax Plus 10W40

Artikelbeschreibung

Divinol Nachfüllöl NFZ 10W40 / Multimax Plus 10W40 ist ein Nachfüllöl für moderne NFZ Motoren entsprechend der EURO IV / V Schadstoffnorm. Dieses Öl empfiehlt sich ausschließlich für den Einsatz in Dieselmotoren, insbesondere für NFZ mit Abgasnachbehandlungssystemen. Durch eine besondere Additivierung ist dieses Produkt besonders scherstabil und gewährt somit einen breiten Temperatureinsatzbereich. Zusätzlich erreicht das Divinol Nachfüllöl NFZ 10W40 / Multimax Plus 10W40 hervorragenden Verschleißschutz und Motorensauberkeit durch Detergent-/ Dispersanttechnologie. Ebenfalls einsetzbar für LPG/CNG betriebene Dieselmotoren.

Spezifikation

API CI-4; ACEA E7/E6; JASO DH-2

Hersteller-Freigaben

MAN 3477; MAN 3271-1; MB-Freigabe 228.51; Volvo VDS III; Renault RLD 2; MACK EO-N; Deutz DQC III-10-LA

Hersteller-Performance

Renault Truck RXD, Caterpillar ECF-1A/ ECF 2; MB-Freigabe 235.27/228.31; Scania LDF-LA; DAF HP 2/ LA; Cummins CES 20076/20077; MTU Type 3.1

Typische Kennzahlen

SAE Klasse:	10W-40
Aussehen:	hellbraun, klar
Asche / Sulfat DIN 51575:	0,9 %
Farbe / DIN ISO 2049:	4,5
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	92 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042 :	13,7 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	150

4975NF

06/2017-4975NF-29

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Nachfüllöl NFZ 10W40 / Multimax Plus 10W40

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	0,860 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-39 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	245 °C
TBN:	10 mgKOH/g

Anwendung / Applikation

Divinol Nachfüllöl NFZ 10W40 / Multimax Plus 10W40 ist als Nachfüllöl für NFZ aller Art geeignet, sowohl für neuste Dieselmotoren wie auch in ältere Modelle. Bei Ölwechselintervallen sind die Einsatzempfehlungen der Hersteller zu beachten.

4975NF

06/2017-4975NF-29

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2