

Technische Information

Divinol DSG Fluid

Artikelbeschreibung

Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann eingesetzt werden für Fahrzeuge der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DCTF-Getrieben ab Baujahr 2007.

Divinol DSG Fluid bietet folgende Vorteile:

- längeres, gleichmäßiges schalten durch verbesserte Reibungscharakteristik
- verbessertes Lasttragevermögen und daher verlängertes Getriebeleben
- bessere Dichtungsverträglichkeit und daher besserer Getriebe- und Umweltschutz
- mit Divinol DSG Fluid kann Sortenreduktion durchgeführt werden

Spezifikation

Doppelkupplungsgetriebeöl

Hersteller-Performance

MB-Freigabe 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200; Ford WSS-M2C936-A; Ford WSD-M2C 200-D2; Ford 1490763; Ford 1490761; Fiat 955550-MZ6; Chrysler 68044345; Volvo 1161838; Volvo 1161839; Peugeot/ Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; BMW 83 22 2 148 579; BMW 83 22 0 440 214; BMW 83 22 2 147 477; BOT 341; Renault EDC

Typische Kennzahlen

Aussehen:	gelb, klar
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	35 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042 :	7,2 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270 :	175
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	0,855 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -40°C

51790

04/2017-51790-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol DSG Fluid

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:

≥ 180 °C

Anwendung / Applikation

Divinol DSG Fluid wird als Kraftübertragungsöl in Doppelkupplungsgetrieben von PKW verwendet. Beim Einsatz von Divinol DSG Fluid jeweils die Herstellervorschrift beachten.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

51790

04/2017-51790-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2