

Technische Information

Divinol Sprühöl graphitiert

Artikelbeschreibung

Divinol Sprühöl graphitiert ist ein mineralölbasisches Schmieröl mit Graphitzusatz.

Typische Kennzahlen

Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	5 mm ² /s
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	830 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-25 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	>80 °C
pH-Wert / DIN 51 369:	neutral

Anwendung / Applikation

Divinol Sprühöl graphitiert wird zur Benetzung und Konservierung von Nutzfahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, Ersatzteilen, Metallen und dergleichen eingesetzt. Das Produkt wird in der Regel aufgesprüht und gewährleistet einen vorübergehenden Korrosionsschutz, wenn die Teile bei Lagerung vor Witterungseinflüssen geschützt sind.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

80800

04/2017-80800-7

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1