

Technische Information

Divinol Mischerschutz Spezial

Artikelbeschreibung

- Universal-Mischerschutz auf Mineralölbasis
- hervorragender Korrosionsschutz

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 4,5
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	21 mm ² /s
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	890 kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	-15 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 130 °C
Giscode:	BTM 20
WGK:	1

Anwendung / Applikation

Divinol Mischerschutz Spezial ist ein Universal-Mischerschutz für Betonfahrmaschin, Betonpumpen, Betonmischanlagen, Baufahrzeuge usw. Das Produkt verhindert Anhaften von Beton auf Stahl, Blech und lackierten Flächen. Es greift Gummi und Kunststoff nicht an. Pflegt alle lackierten Teile.

Divinol Mischerschutz Spezial sollte täglich vor Inbetriebnahme der Fahrzeuge und Baumaschinen angewandt werden (Auftragen mit Spritzpistole, Kompressor, Handspritze oder Pinsel!).

Beim Einsatz von **Divinol Mischerschutz Spezial** wird unter Einhaltung und Beachtung der Verarbeitungshinweise die Qualität des Betons nicht beeinflusst.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

91560

04/2017-91560-13

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1