

Technische Information

Divinol Kabinenfett 1

Artikelbeschreibung

Divinol Kabinenfett 1 ist eine wasserabweisende Schutzbeschichtung von nicht mit Wasser befluteten Spritzkabinenwänden, Gitterrosthaltungen, Abdeckungen von Förderketten, sowie Anlagenteilen im Abluftbereich.

Divinol Kabinenfett 1 wird vor der Inbetriebnahme sowie nach Reinigungsarbeiten aufgebracht. Die Reinigung von Lackanhaftungen wird dadurch wesentlich erleichtert.

Divinol Kabinenfett 1 besitzt eine glatte, geschmeidige Struktur, eine gute Förderfähigkeit, ein hervorragendes Kälteverhalten, ist gegen Wasser beständig und schützt vor Korrosion.

Typische Kennzahlen

Aussehen:	pastös
Zusammensetzung:	Mineralöhlhaltige Zubereitung, Calciumseife, produktspezifische Wirkstoffe
Ruhepenetration / DIN ISO 2137:	ca. 320
Walkpenetration / 25°C 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	320
Tropfpunkt / DIN ISO 2176:	> 90°C

Anwendung / Applikation

Die zu behandelnden Flächen müssen trocken und sauber sein.

Divinol Kabinenfett 1 wird mit Walze oder Pinsel dünn aufgetragen. Die Farbablagerungen können anschließend durch Abschaben mit einer Spachtel oder mit hohem Wasserdruck entfernt werden. Anschließend wieder mit **Divinol Kabinenfett** behandeln.

Der Temperatureinsatzbereich liegt bei -40°C bis +60°C.

Wir beraten Sie gerne; unsere Anwendungstechnik untersucht Ihre Anlage und erarbeitet für Sie die individuelle Behandlungsempfehlung. Bitte beachten Sie auch die Daten in unserem Sicherheitsdatenblatt.

95270

04/2017-95270-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1