

# Technische Information

## Divinol Surface Premium

---

### Artikelbeschreibung

- Trennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen (SB3, SB4)
- auf Basis entaromatisierter Lösungsmittel
- poren- und lunkerreduzierend
- hohe Oberflächenqualität

### Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,0
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	2,2
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	800 kg/m <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -30 °C
Flammpunkt (nach Abel Pensky) / DIN 51 755:	27 °C
Giscode:	BTM 50
WGK:	1

### Anwendung / Applikation

Bei **Divinol Surface Premium** handelt es sich um ein Betontrennmittel für hochwertige Sichtbetonflächen, das auch für farbige Betonsorten geeignet ist. **Divinol Surface Premium** kommt vorzugsweise im Hoch- und Tiefbau zum Einsatz.

Das Produkt ist für alle saugenden und nichtsaugenden Schalungen geeignet, v.a. für Vollkunststoff-, kunststoffbeschichtete und Phenolharz-Schalungen. Unter Beachtung geltender sicherheitstechnischer Grundsätze und Vorschriften ist ein Einsatz auf beheizten Schalungen möglich.

Bei sachgemäßer Anwendung wird die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ beeinflusst.

96520

04/2017-96520-10

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Surface Premium

---

### Ansatz

Divinol Surface Premium ist im Anlieferungszustand problemlos durch Sprühen, Pinseln oder Rollen aufzutragen.

### Lagerung

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C.

### Hinweis / Achtung

Gebinde nach Benutzung verschliessen, um die Verdunstung von Lösemittelanteilen zu vermeiden und den Eintrag von Verschmutzung zu vermeiden!

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.**

96520

04/2017-96520-10

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2